

Mobil Aqua

Trycksättningssläp

TS1200-600

Enkelt och smidigt

Kommer snabbt på plats för att trycksätta eller utföra annan pumpning.

Driftsäkert

Effektiv och driftsäker pumpmodul från Grundfos.

Enkel hantering

Funktionell design gör driftsättning och hantering enkel.



Stor uthållighet

Enkelt att koppla in matning från separat tank som ger större uthållighet och avbrottsfri trycksättning.

Isolerat mot kyla

Klarar stark kyla utan värmekälla.

Hygienisk

Filtrerad avluftning, slutet påfyllningssystem och skyddade anslutningskopplingar ger en trygg och säker hantering.



Välisolerad inneslutning skyddar tank och annan utrustning mot kyla och smuts. Slanghylla och 20 meter slang.



Anslutningar är väl skyddade innanför kåpan. Spillplåt leder bort vatten som kan rinna ut vid in- och urkoppling.



Enkelt att koppla in extern matning som ger hög uthållighet. Låsbar kåpa ger bra skydd.



Praktiska förvaringslådor för extra tillbehör.



Släpet kan också ställas ut som tillfälligt tappställe utan att pumpen driftsätts.

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems

Mobil Aqua Trycksättningssläp



Pumppaket från Grundfos

Standardutrustning

- Isolerlåda i kraftigt sandwichmaterial.
- 600-liters tank av livsmedelsgodkänd polyeten. Stor öppning upptill på 400 mm vilket underlättar urspolning och inspektion.
- Filtrerad avluftning.
- Överfyllnadsskydd som stänger vid full tank.
- Anslutning för påfyllning och utlopp innanför bakgavel och försedda med skyddslock i kedja vilket ger hög hygien och bra skydd.
- Pumppaket från Grundfos fastmonterad innanför isolerlåda.
Maxtryck 6 bar, maxflöde 6 m³/tim
- Elmatning till pump försedd med personskyddsautomat.
- Slanghylla med 20 meter livsmedelsgodkänd slang komplett med kopplingar och ventil.
- Matarslang - Livsmedelsgodkänd slang på 5 meter för matning från extern tank.
- Övergångskoppling – Brandpostkoppling/kamlock hane, för inkoppling på extern tank.
- Lås för kåpa och draganordning.
- Lådor för tillbehör och hållare för loggbok.
- Tydliga dekaler med dricksvattensymbol och texten *Dricksvatten*.
- Bakgavelplåt och tapprör som monteras då släpet nyttjas som vanligt tappställe.

Tillbehör

- Bensindrivet elverk från Honda som är fastlåst i anpassad låda
- Startpaket - Påfyllningsstation av livsmedelsgodkänd slang med kopplingar, ventil samt slanghylla.
- Förlängnings slang – Livsmedelsgodkänd slang för ökad räckvidd.
- Inkopplingspunkt – För fast installation, komplett inklusive informationsskylt.



Bensindrivet elverk från Honda

Släpvagnen

- Svensktillverkad.
- Svetsad konstruktion i galvaniserat stål.
- Heltäckande kåpa i glasfiber, låsbar.
- Bromsad och godkänd för 80 km/h.
- Stödhjul fram, stödben höger sida bak.

Körkortskrav?

Vilken kombination av bil och släp är OK?

Läs mer på:

<http://www.poanws.se/gallery/1565092455.4489.pdf>

TS1200-600

- Totalvikt 1200 kg.
- Tillåten maxlast vid transport är totalt 640 kg vilket kan fördelas på full tank 600 kg och 40 kg för tillbehör. (elverk 25 kg)
- Mått i meter - LxBxH = 4,11 x 1,89 x 2,02.

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems