

Spolsläp

SP1200-600

Arbetsvänlig design

Slutet påfyllningssystem ger enkel och smidig påfyllning av vatten. Överfyllnadsskydd underlättar kontinuerlig extern matning.

Oberoende av el

Bensindrivet elverk ger el till pump och eventuell övrig utrustning.



Isolerat mot kyla

Effektiv isolering skyddar tank och pumputrustning. Klarar stark kyla utan värmekälla.

Kraftfullt pumpsystem

Effektiv och driftsäker pumpmodul från Grundfos. Tryckstyrd varvtalsreglering och trycktank.

Ett smidigt släp för effektiv spolning



Välisolerad låda för tank och pumputrustning. Ingen fryskänslig utrustning utanför isolerlådan.



Lättåtkomlig ventilmanöver och praktiska anslutningar för påfyllning och utlopp.



Bensindrivet elverk som tillbehör. Låsbar låda och fastlåst elverk.



Pumpens manöverpanel och övrig utrustning nås lätt vid öppnad lucka. Personskyddad elmatning till pump.

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se

POAN
WATER SYSTEMS

Spösläp

SP1200-600



Pumppaket från Grundfos

Standardutrustning

- Isolerlåda i kraftigt sandwichmaterial.
- 600-liters tank av polyeten.
- Överfyllnadsskydd som stänger vid full tank gör att kontinuerlig extern matning alltid håller tanken full samtidigt som det förhindrar överfyllning.
- Pumppaket från Grundfos fastmonterad innanför isolerlåda. Tryckstyrd varvtalsreglering och trycktank. Maxtryck 9,5 bar, maxflöde 5 m³/tim och Alternativ pump på begäran.
- Elmatning till pump försedd med personskyddsautomat.
- Lås för kåpa och draganordning.
- Lådor för tillbehör och hållare för loggbok.
- Dekaler med texten *Spösläp*.

Elverk

Som tillbehör finns ett elverk från Honda som är fastlåst i anpassad låda.



Släpvagnen

- Svensktillverkad.
- Svetsad konstruktion i galvaniserat stål.
- Heltäckande kåpa i glasfiber, låsbar.
- Bromsad och godkänd för 80 km/h.
- Stödhjul fram, stödben bak.

Körkortskrav?

Vilken kombination av bil och släp är OK?

Läs mer på:

<http://www.poanws.se/gallery/1565092455.4489.pdf>

SP1200-600

- Totalvikt 1200 kg.
- Tillåten maxlast vid transport är totalt 645 kg vilket kan fördelas på full tank 600 kg och 45 kg för tillbehör. (elverk 25 kg).
- Mått i meter - LxBxH = 4,11 x 1,89 x 2,02.

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs

www.poanws.se

POAN
WATER SYSTEMS