

# Dricksvattensläp

DS750-600 DS900-600



## Hygienisk design

Filtrerad avluftning och slutet påfyllningssystem ger en trygg och säker hantering av vattnet.

## Isolerat

Effektiv isolering skyddar både tank och tappventil, klarar stark kyla utan värmekälla.

## Smidigt

Endast en person behövs för påfyllning, transport och uppställning.

## Släpvagnen

- Svensktillverkad kvalitetsvagn.
- Svetsad konstruktion i varmgalvaniserat stål.
- Bromsad och godkänd för 80 km/tim.
- Mått i meter - LxBxH = 3,86 x 1,65 x 1,91.
- Totalvikt på 750 kg eller 900 kg.

## Vattentanken

- Tillverkad av livsmedelsgodkänd polyeten.
- Effektivt isolerad mot kyla och värme.
- Tappventil som manövreras utifrån.
- Volym på 600 liter.
- Vid transport max 410/550 liter vatten.



Den välisolerade lådan ger ett effektivt skydd så att vattnet i tank och tappventil inte fryser. Utloppsröret töms då ventilen stängs.



Påfyllning utförs enkelt och hygieniskt med ett slutet system. Hållare för loggbok och fastmonterade tillbehörsådor.



Snyggt och lätthanterligt tappställe. Vid färd förvaras utloppsröret och den vita bakgavelplåten skyddade innanför kåpan.

## POAN Water Systems AB

0152-105 60  
0708-43 14 22  
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34  
645 34 Strängnäs  
www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems



## Dricksvattensläp

### Två viktklasser 750 kg och 900 kg



#### DS750-600

- Totalvikt 750 kg - klassas som lätt släpvagn.
- Dragfordonet begränsas inte och får med B-körkort ha en egen totalvikt upp till 3500 kg.
- Tillåten vattenmängd vid transport 410 liter.

#### DS900-600

- Totalvikt 900 kg.
- Dragfordonets totalvikt begränsas till max 2600 kg med B-körkort och 3350 kg med utökat B-körkort.
- Tillåten vattenmängd vid transport 550 liter.

750 eller 900? Körkorts krav? Vilket släp passar er bäst?

**Tumregel** - 750-släp till stora fordon, 900-släp till små fordon.

Läs mer på: <http://www.poanws.se/gallery/1565092455.4489.pdf>

### Standardutrustning

- Isolerad 600-liters tank i livsmedelsgodkänd polyeten.
- Utloppsror och bakgavelskylt.
- Hygieniskt andningsfilter för tank monterad genom isolerlådans topplucka.
- Monterad påfyllningsslang på tank försedd med 1" kamlock-anslutning.
- Överfyllnadsskydd som stänger vid full tank förhindrar överfyllning.
- Tanken har stor öppning upptill på 40 cm vilket underlättar vid urspolning och inspektion.
- Tappventil i 3/4" är monterad direkt på tank innanför isolering och manövreras utifrån.
- Lådor för tillbehör och hållare för loggbok.
- Dekaler och taks skylt enligt bild.
- Stödhjul fram, stödben höger sida bak.

### Tillbehör

#### Startpaket



Kraftig och slitstark livsmedelsgodkänd gummi-slang på 10 meter. Monterad påfyllningskoppling med ventil samt slanghylla.

#### Påfyllningspaket



Smidig livsmedelsgodkänd flatslang på 5 meter. Monterade kopplingar och ventil samt lös övergångskoppling för brandpostuttag.

#### Pumppaket



Lätthanterligt pumppaket. Levereras startklart med monterade kopplingar som passar till våra släp.

#### Låda för vattenpåsar



För hög service för de som ska hämta vatten kan vattenpåsar erbjudas från låda som hängs på baggavel vid uppställning. Rymmer 50 påsar.

### POAN Water Systems AB

0152-105 60  
0708-43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34  
645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems