

Mobil Aqua Dricksvattensläp

Smidiga vattensläp för tillfällig vattenförsörjning



Snyggt och hygieniskt tappställe

Vid färd förvaras tapppröret och den vita bakgavelplåten väl skyddade innanför kåpan.

Klarar vinterkylan



Tapppröret töms då tappventilen stängs. Lådans effektiva isolering skyddar hela systemet och gör att det klarar stark kyla.

Smidigt, enkelt och kostnadsbesparande

Påfyllning, utkörning och uppställning utförs enkelt av en person.



Mobil Aqua Dricksvattensläp

Typ	Bag-in-Box-system	Med IBC-tank	
			
Modellbeteckning	BIB750-420	DS750-600	DS900-600
Egenskaper	<p>Vattnet fylls i en liner av livsmedelsgodkänd polyeten.</p> <p>Kraftig låda på 420 liter. Lådan är en stabil hållare för linern och isolerar både mot kyla och värme.</p> <p>Ett mycket enkelt och smidigt system för montering av linern.</p>	<p>Vattnet fylls i en IBC-tank av livsmedelsgodkänd polyeten.</p> <p>Isolerlåda skyddar både mot kyla och värme.</p> <p>Filtrerad avluftning.</p>	
Påfyllning	Sluten påfyllning med slang försedd med kamlock-koppling. Enkel hantering.		
Frys skydd	Tappröret töms efter att tappventilen stängts. Systemet klarar stark kyla eftersom inget vatten blir kvar utanför den isolerande lådan.		
Volym vatten	420 liter	410 liter	550 liter
	Avser lådans volym. Full volym ger maxlast för släpet.	Tanken rymmer 600 liter, angiven volym är tillåten volym för transport med avseende på tillåten maxlast. Tillåten volym är tydligt markerad på tank.	
Totalvikt släp	750 kg	750 kg	900 kg
Körkortsbegränsning	Nej	Nej	Ja ⁽¹⁾
Hygienstandard	Mycket hög	Hög	Hög
Överfyllnadsskydd	Nej	Ja	Ja

(1) Dragfordonets totalvikt begränsas till max 2600 kg med B-körkort och 3350 kg med utökat B-körkort.

Läs mer på: <http://www.poanws.se/gallery/1565092455.4489.pdf>



Släpvagnen

- Svensktillverkad kvalitetsvagn.
- Svetsad konstruktion i varmgalvaniserat stål.
- Bromsad och godkänd för 80 km/tim.
- Mått i meter - LxBxH = 3,86 x 1,65 x 1,91.
- Svensktillverkad kåpa, låsbar.



Mobil Aqua Dricksvattensläp

Standardutrustning

- Tappventil monterad innanför isolering men manövreras utifrån.
- Två fastmonterade lådor för tillbehör.
- Hållare för loggbok.
- Vit bakgavelplåt för renhet och instruktion om ventilmanöver.
- Tapprör med utlopp i rostfritt stål.
- Dekaler och takskylt enligt bild.
- Låsanordning för draget.
- Stödhjul fram, stödben höger sida bak.

Tillbehör

Liner för Bag-in-Box-släp



Hygienisk liner med skyddad anslutningskoppling. Lägg i isolerlådan och ansluts enkelt till utloppssystemet.

Fast påfyllningsstation, monteringsatts



Slitstark livsmedelsgodkänd gummislang på 10 meter. Monterad påfyllningskoppling med ventil samt slanghylla.

Mobilt påfyllningspaket



Smidig dricksvattenklassad flatslang på 5 meter. Monterade kopplingar och ventil samt lös övergångskoppling för brandpostuttag.

Vattenpåsar



5-liters vattenpåsar till dem som ska hämta vatten.

Låda för vattenpåsar



Vattenpåsar kan erbjudas från låda som hängs på baggavel vid uppställning. Rymmer 60 påsar.

Pumppaket för trycksättning



Lätthanterligt pumppaket levereras startklart i praktiska lådor. Tryckslang på 20 meter. Anpassade kopplingar.

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskestunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se

