

# Mobil Aqua Trycksättningssläp

## TS1200-600

### Enkelt och smidigt

Kommer snabbt på plats för att trycksätta eller utföra annan pumpning.

### Flexibel för ökad uthållighet

Enkelt att koppla in matning från separat tank som ger större uthållighet och avbrottsfri trycksättning.

### Isolerat mot kyla

Klarar stark kyla utan värmekälla.



### Driftsäker

Effektiv och driftsäker pumpmodul från Grundfos.

### Hygienisk

Filtrerad avluftning, slutet påfyllningssystem och skyddade anslutningskopplingar ger trygg och säker hantering.

### Enkel hantering

Funktionell design gör driftsättning och hantering enkel.



Välisolerad låda skyddar tank och annan utrustning mot kyla och smuts. Slanghylla med 20 meter slang.



Anslutningar är väl skyddade. Pump och ventiler inne i lådan. Spillplåt leder bort vatten som kan rinna ut vid in- och urkoppling.



Enkelt att koppla in extern matning som ger hög uthållighet. Låsbar kåpa ger bra skydd.



Släpet kan också ställas ut som tillfälligt tappställe utan att pumpen driftsätts. Låda för dricksvattenpåsar finns som tillbehör.



Praktiska förvaringslådor för extra tillbehör.

### POAN Water Systems AB

0152-105 60  
0708-43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34  
645 34 Strängnäs

www.poanws.se



# Mobil Aqua Trycksättningssläp



Pumppaket från Grundfos

## Standardutrustning

- Isolerlåda i kraftigt sandwichmaterial.
- 600-liters tank av livsmedelsgodkänd polyeten. Stor öppning upptill på 400 mm vilket underlättar urspolning och inspektion.
- Filtrerad avluftning.
- Överfyllnadsskydd som stänger vid full tank.
- Anslutningar för påfyllning och utlopp innanför bakgavel och försedda med skyddslock i kedja vilket ger hög hygien och bra skydd.
- Pumppaket från Grundfos fastmonterad innanför isolerlåda. Maxtryck 6 bar, maxflöde 6 m<sup>3</sup>/tim
- Tryckslang - Livsmedelsgodkänd slang, 20 meter komplett med kopplingar och ventil.
- Matarslang - Livsmedelsgodkänd slang, 5 meter för matning från extern tank.
- Övergångskoppling – Brandpostkoppling/kamlock hane, för inkoppling på extern tank.
- Lådor för tillbehör och hållare för loggbok.
- Tydliga dekaler med dricksvattensymbol och texten *Dricksvatten*.
- Bakgavelplåt och tapptrör som monteras då släpet nyttjas som tappställe.

## Tillbehör

- Elverkspaket - Bensindrivet elverk, personskyddsautomat, extra uttag.
- Startpaket - Livsmedelsgodkänd påfyllningsslang med kopplingar, ventil samt slanghylla.
- Förlängningsslang - Livsmedelsgodkänd slang för ökad räckvidd.
- Diskanordning - Anpassad för att enkelt cirkulationsdiska tank, pump, rörsystem och slangar.
- Vattenpåsar och låda för vattenpåsar.
- Inkopplingspunkt – För fast installation, komplett inklusive informationsskylt.



Bensindrivet elverk från Honda.

## Släpvagnen

- Svensktillverkad kvalitetsvagn.
- Svetsad konstruktion i galvaniserat stål.
- Heltäckande kåpa i glasfiber, låsbar.
- Bromsad och godkänd för 80 km/h.
- Stödhjul fram, stödben höger sida bak.

## TS1200-600

- Totalvikt 1200 kg.
- Tillåten maxlast vid transport är totalt 640 kg vilket kan fördelas på full tank 600 kg och 40 kg för tillbehör. (elverk 25 kg)
- Mått i meter - LxBxH = 4,11 x 1,89 x 2,02.

## Körkortskrav?

Vilken kombination av bil, släp och körkort är godkänt?

Läs mer på: <http://www.poanws.se/gallery/1565092455.4489.pdf>

## POAN Water Systems AB

0152-105 60  
0708-43 14 22  
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34  
645 34 Strängnäs  
www.poanws.se

