

Spolsläp

SP1200-600

Arbetsvänlig design

Slutet påfyllningssystem ger enkel och smidig påfyllning av vatten. Överfyllnadsskydd underlättar kontinuerlig extern matning till tank.

Oberoende av el

Bensindrivet elverk ger el till pump och eventuell övrig utrustning.



Isolerat mot kyla

Effektiv isolering skyddar tank och pumputrustning. Klarar stark kyla utan värmekälla.

Kraftfullt pumpsystem

Effektiv och driftsäker pump från Grundfos. Tryckstyrd varvtalsreglering och trycktank.

Ett smidigt släp för effektiv spolning



Välisolerad låda för tank och pump-utrustning. Ingen fryskänslig utrustning utanför isolerlådan.



Med öppnad lucka nås ventiler och manöverpanel för pump. Praktiska anslutningar för påfyllning och utlopp.



Bensindrivet elverk som tillbehör. Låsbar låda och fastlåst elverk.



Praktiska förvaringslådor för extra tillbehör

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se

POAN
WATER SYSTEMS

Spösläp

SP1200-600



Pumppaket från Grundfos

Standardutrustning

- Isolerlåda i kraftigt sandwichmaterial.
- 600-liters tank av polyeten.
- Överfyllnadsskydd som stänger vid full tank gör att kontinuerlig extern matning alltid håller tanken full samtidigt som det förhindrar överfyllning.
- Pumppaket från Grundfos fastmonterad innanför isolerlåda. Tryckstyrd varvtalsreglering och trycktank. Maxtryck 6 bar, maxflöde 6 m³/tim.
- Spöslang – Kraftig slang på 20 meter komplett med kopplingar och ventil.
- Matarslang för inkoppling av extern tank – Kraftig slang på 5 meter komplett med kopplingar och ventil.

Tillbehör

- Elverk från Honda som är fastlåst i anpassad låda.
- Varmvattenberedare 15 liter. Komplet system monterat inne i isolerlådan och separat utlopp.
- Frostvakt monterad inne i isolerlåda.
- Slangar för påfyllning, matning och förlängning.

Släpvagnen

- Svensktillverkad.
- Svetsad konstruktion i galvaniserat stål.
- Heltäckande kåpa i glasfiber, låsbar.
- Bromsad och godkänd för 80 km/h.
- Stödhjul fram, stödben bak.

SP1200-600

- Totalvikt 1200 kg.
- Tillåten maxlast vid transport är totalt ca 600
- Mått i meter - LxBxH = 4,11 x 1,89 x 2,02.

Körkortskrav?

Vilken kombination av bil och släp är OK?

Läs mer på:

<http://www.poanws.se/gallery/1565092455.4489.pdf>

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs

www.poanws.se

POAN
WATER SYSTEMS