

Spolsläp

SP1200-600

Arbetsvänlig design

Slutet påfyllningssystem ger enkel och smidig påfyllning av vatten. Överfyllnadsskydd underlättar kontinuerlig extern matning till tank.



Isolerat mot kyla

Effektiv isolering skyddar tank och pumputrustning. Klarar stark kyla utan värmekälla.

Pålitligt pumpsystem

Effektiv och driftsäker pump från Grundfos. Tryckstyrd varvtalsreglering och trycktank.

Ett smidigt släp för effektiv spolning



Välisolerad låda för tank och pumputrustning. Hylla för spolslang.

Med öppnad lucka nås ventiler och manöverpanel för pump.

Bilden visar ett trycksättningsläp, på spolsläpet kommer anslutningar sitta på utsidan av bavgaveln.



Praktiska förvaringslådor för extra tillbehör



Bensindrivet elverk från Honda som tillhör.
Låsbar låda och fastlåst elverk.

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se

POAN
WATER SYSTEMS

Spösläp

SP1200-600



Pumppaket från Grundfos

Standardutrustning

- Isolerlåda i kraftigt sandwichmaterial.
- 600-liters tank av polyeten.
- Överfyllnadsskydd som stänger vid full tank gör att kontinuerlig extern matning alltid håller tanken full samtidigt som det förhindrar överfyllning.
- Pumppaket från Grundfos fastmonterad innanför isolerlåda. Tryckstyrd varvtalsreglering och trycktank. Maxtryck 6 bar, maxflöde 6 m³/tim. (Pump med större kapacitet på begäran)
- Kraftig slanghylla
- Spöslang – Slitstark slang på 20 meter komplett med kopplingar och ventil.
- Matarslang – Slitstark slang på 5 meter för matning från extern tank komplett med kopplingar och ventil.
- Lådor för tillbehör och hållare för loggbok.
- Tydliga dekaler med texten *Spösläp*.

Tillbehör

- Elverkspaket - Bensindrivet elverk i fastmonterad låda, extra uttag.
- Fast påfyllningsstation – Monteringssats av livsmedelsgodkänd påfyllningsslang med kopplingar, ventil samt slanghylla.
- Förlängningsslang – för ökad räckvidd.
- Varmvattenberedare 15 liter. Komplet system monterat inne i isolerlådan och separat utlopp.
- Frostvakt – Monterad inne i lådan.

Släpvagnen

- Svensktillverkad kvalitetsvagn.
- Svetsad konstruktion i galvaniserat stål.
- Heltäckande kåpa i glasfiber, låsbar.
- Bromsad och godkänd för 80 km/h.
- Stödhjul fram, stödben bak.

SP1200-600

- Totalvikt 1200 kg.
- Tillåten maxlast vid transport är totalt ca 600
- Mått i meter - LxBxH = 4,11 x 1,89 x 2,02.

Körkortskrav?

Vilken kombination av bil och släp är OK?

Läs mer på:

www.poanws.se/gallery/1677251120.9753.pdf

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se

POAN
WATER SYSTEMS